

ディスクの情報を完全なビットデータに変換
CDプレーヤー/トランスポート



PerfectWave SYSTEM

PerfectWave Transport (PWT)

Size: 43.5 (W) × 35.5 (D) × 9.5 (H) cm / Weight: 11.5kg

標準小売価格 **¥294,000** (税込) / ¥280,000 (税抜)

従来のCDプレーヤー・トランスポートとは異なり、ドライブから読み込まれたディスクのデータは内部のメモリーに読み込まれます。

PCでリッピングするのと同様エラーが発生した場合は、再読み込みをして正確なデータを抽出します。

Perfect Wave DAC との接続では、HDMIケーブルを用いたI²S (アイツイーエス) 接続によりデータ・クロックを分離して伝送できるジッターが極めて少ない接続が可能です。

※I²SとはCDプレーヤーの内部のデータ伝送のためにフィリップスが開発した規格です。Perfect Wave Systemでは、データ・ワードクロック・ビットクロックをHDMIケーブルを用いて別々に伝送することでジッターや伝送によるエラーを極限まで減らすことが可能です。

音楽CDだけではなくDVDに記録された192kHz/24bit WAVファイルの再生が可能です。

また、PWTはインターネットに接続することで自動的にPSオーディオのサーバーにアクセスし、カバーアートや曲名を自動取得します。

PSオーディオのサーバーにはユーザー登録をしていただくことでマイページが登録されます。インターネットに接続されたパソコンからマイページにアクセスすることでデータの追加や編集が行えます。また、一旦アクセスしたデータは本体に挿入されているSDカードに記録されます。

SDカードには内部のファームウェアが記録されており、バージョンアップの場合はSDカードの書き換えによって簡単に対応可能です。(音楽ファイルの読み込みには対応しません)

- ディスプレイは視認性の高いフルカラーのタッチパネル式
- メモリから読み込むことでジッターが極めて少ない再生が可能
- Perfect Wave DACとは、HDMIによるI²S接続に対応
- インターネットに接続することでディスク情報やカバーアートの表示が可能
- リファレンスレコーディングからリリースされているHRxディスク (176.4kHz/24bit WAVファイルのデータディスク) の再生が可能



デジタル出力端子: I²S × 1、Optical × 1、RCA × 1、XLR (2番Hot) × 1