

PerfectWave Transport



PerfectWave Transport (PWT)

製品の特徴

- 従来のプレーヤー/トランスポートと異なり、ディスクの情報を完全なビットデータとして取り扱います。
- PCと同様にエラーがあった場合は再読み込みをして正確なデータを抽出します。
- データは一度メモリーされ、クロック成分を除く純粋な音楽信号として取り扱われます。
- デジタル出力時に独自の高精度内部クロックが付加されます。(この機能を同社では Digital Lensと呼んでいる)
- この結果SPDIF出力でも超低ジッターに、HDMIによるI2S方式ではジッターフリーを実現します。

※I2Sとは、オーディオ信号をデジタル出力する場合の標準的な方式LRCK (Word Clock)、SCLKまたはBCLK (Bit Clock)、SD (Serial Data) MCLK (Master Clock) からなる4つの信号をSPDIFでは1つにまとめ、DAC側で再分割している。HDMI伝送では4つの信号を分離したまま伝送している。また、192kHz/32bitにまで対応しており、HR-XなどのDVD-Rに書き込まれたWAVデータをそのまま再生できるオーディオプレーヤーとなります。



その他の特徴

- イーサネットに接続する事で、ディスク情報や、ジャケットカバーの表示も可能。
- ディスプレイは視覚性の高いフルカラーのタッチパネル式。
- 将来的にオプションでNASに収められた音楽情報を読み込める機能も追加予定 (LINNのDSに近いイメージ)。
- その他、様々なアップグレードに対応予定。

Size : W43.5×H9.5×D35.5cm / 11.5kg.

標準小売価格 : ¥525,000 (税込) / ¥500,000 (税抜)

取り扱い代理店